

BETOMIL

CÓD. 340393

DESCRIÇÃO	Isolante formulado à base de resinas acrílicas.	
UTILIZAÇÃO	Isolante para construção civil para isolamento de superfícies de betão, granito, alvenarias e fibrocimento. Adequado para o exterior mas pouco adequado para o interior devido ao seu odor forte.	
PROPRIEDADES	<p>Acabamento Brilhante ou Fosco</p> <p>Isola e protege, consolidando a superfície</p> <p>Forma revestimento resistente à chuva pouco depois da sua aplicação</p> <p>Excelente resistência ao envelhecimento natural e aos álcalis</p> <p>Promove uma auto-limpeza mais fácil</p>	
CARACTERÍSTICAS	Acabamento	Brilhante ou Fosco
	Cor	Incolor e algumas cores transparentes ⁽¹⁾
	Nº de componentes	1 componente
	COV's (Compostos Orgânicos Voláteis)	<p>Limite da UE para este produto (cat. A/h): 750 g/l</p> <p>Contém, no máximo, 750 g/l</p> <p>Este valor refere-se ao produto pronto a aplicar, segundo o DL 181/2006 e contempla diluição, catálise e tintagem, sempre que aplicáveis. Quaisquer misturas efetuadas, que não estejam contempladas neste documento e que possam alterar as características do produto, serão da exclusiva responsabilidade do utilizador, caso não respeite o que a Diretiva 2004/42/CE determina.</p>
	Tempo de secagem (20°C; 60% humidade relativa)	<p>Entre demãos: 24 horas</p> <p>Secagem final: 24 horas</p> <p>Atenção: Caso o produto aplicado entre em contacto com água de forma permanente antes das 24 horas de secagem poderão surgir manchas brancas de absorção de água de carácter irreversível. Dependendo da temperatura, humidade relativa, absorção do suporte, estes valores podem ser ligeiramente diferentes dos limites aqui apresentados.</p>
	Rendimento prático	<p>10 - 12 m²/litro/demão</p> <p>Valores dependentes da porosidade, rugosidade do suporte e das condições de aplicação.</p>
	Ponto de Inflamação	Consultar <i>Ficha de Dados de Segurança</i>
	Forma de fornecimento	1 e 5 litros
	Estabilidade em armazém	1 ano em embalagens de origem, fechadas e ao abrigo do frio e calor intensos.
PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE	As superfícies devem apresentar-se secas, firmes, limpas, isentas de gorduras, poeiras ou partículas mal aderentes, fungos ou outros contaminantes.	
	Superfícies novas	<p>Aguardar pela total cura do reboco, cerca de 28 dias. Escovar ou varrer de forma a eliminar partículas soltas não aderente;</p> <p>A superfície não pode apresentar contaminantes, tais como restos de óleos de descofragem;</p> <p>Efetuar uma lavagem com jato de água a alta pressão ou com jato abrasivo, tendo neste caso, o cuidado necessário para não danificar a superfície.</p>
	Repintura de superfícies	<p>Sobre pintura de base solvente: Efetuar um ensaio prévio de compatibilidade e aderência sobre a camada de tinta existente.</p> <p>Remover a camada não aderente, bem como outros contaminantes como eflorescências.</p> <p>Sobre pintura de base aquosa: Não aplicar sobre pintura de base</p>

BETOMIL

CÓD. 340393

		aquosa, sob risco de descasque. Neste caso, a pintura velha deverá ser completamente removida. Em seguida, proceder como para <i>Superfícies novas</i> .
INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO	Ferramentas de aplicação	Rolo de pêlo curto ou trincha Homogeneizar bem antes de aplicar
	Nº de demãos	1 - 2 demãos
	Diluição	Até 100%, dependendo da natureza do substrato com Diluente Retardador 8690
	Modo de aplicação	Aplicação de 1 ou 2 demãos de BETOMIL, diretamente ao suporte; Para obter o acabamento fosco recomenda-se a aplicação de 1 demão do BETOMIL (brilhante), de modo a selar a superfície e outra com o BETOMIL FOSCO.
	Condições ambientais	Temperatura ambiente superior a 5°C e inferior a 35°C Humidade relativa > 85% Temperatura do suporte 2 a 3°C acima do ponto de orvalho Não aplicar em superfícies demasiado quentes nem húmidas.
	Limpeza das ferramentas	A limpeza das ferramentas deve ser efetuada imediatamente após a aplicação, com Diluente Celuloso 106 ou Diluente 10906.
SEGURANÇA E AMBIENTE	Recomenda-se a consulta do rótulo e da Ficha de Dados de Segurança do produto. Manter afastado do alcance das crianças. Evitar o contacto com os olhos e pele. Usar equipamento de proteção individual, como luvas, óculos e fato, devido ao forte poder alcalino e corrosivo. Usar em locais ventilados. Não contaminar o solo ou a água com os resíduos, não proceder à sua eliminação no ambiente. Armazenar as embalagens bem fechadas, ao abrigo do calor excessivo. Reciclar ou eliminar os resíduos de acordo com a legislação em vigor, de preferência por uma empresa especializada ou num Ecocentro.	
LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE	A Fábrica de Tintas 2000, S.A., declina qualquer responsabilidade pelo uso indevido, inadequado e fora dos termos previstos na Ficha Técnica e Ficha de Dados de Segurança.	
NOTA IMPORTANTE	A Fábrica Tintas 2000, S.A. assegura a conformidade dos seus produtos com as especificações das Fichas Técnicas. Os conselhos técnicos prestados pela Fábrica Tintas 2000, S.A., antes ou depois, da entrega dos produtos, são meramente indicativos dados de boa-fé e constituem o seu melhor conhecimento de acordo com as atuais técnicas de aplicação.	
(1)	Para saber quais as cores disponíveis, consultar o Departamento Técnico.	
REVISÃO	MARÇO 2022	