

BETUME SINTÉTICO PARA MADEIRA

CÓD. 110430

DESCRIÇÃO	Betume em base solvente, formulado à base de resinas alquídicas longas em óleo e cargas selecionadas.	
UTILIZAÇÃO	Betume de base solvente para construção civil indicado para enchimento, reparação de fendas e nivelamento das superfícies de madeira, no interior e exterior.	
PROPRIEDADES	Excelente acabamento Bom poder de enchimento Lixagem fácil Fácil aplicação	
CARACTERÍSTICAS	Acabamento	Liso, após lixagem
	Cor	Branco sujo
	Nº de componentes	1 componente
	COV's (Compostos Orgânicos Voláteis)	Não aplicável
	Tempo de secagem (20°C; 60% humidade relativa)	Superficial: 4-8 horas Lixagem e repintura: 24 horas Dependendo da temperatura, humidade relativa, absorção do suporte, estes valores podem ser ligeiramente diferentes dos limites aqui apresentados.
	Rendimento prático	Variável com a espessura aplicada, planimetria do suporte, perdas e com as condições de aplicação
	Ponto de Inflamação	Não inflamável
	Forma de fornecimento	1 e 5 kg
	Estabilidade em armazém	1 ano em embalagens de origem, fechadas e ao abrigo do frio e calor intensos.
PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE	A superfície deve estar seca e isenta de poeiras e areias soltas; Lixar a madeira no sentido das fibras com lixa grão médio e aplicar SUBCAPA 2000 SINTÉTICA.	
INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO	Ferramenta de aplicação	Espátula de emassar
	Diluição	Pronto a aplicar
	Modo de aplicação	Aplicação de 1 camada de BETUME SINTÉTICO PARA MADEIRA, de modo a regularizar a superfície; Lixagem com lixa de grão nº 180 ou 220, após 24 horas de secagem, no mínimo; Acabamento com MAILUX, 2000 SUPER ou MAILIN.
	Condições ambientais	Temperatura ambiente superior a 5°C e inferior a 35°C Humidade relativa inferior a 80% Temperatura do suporte 2 a 3°C acima do ponto de orvalho Não aplicar em superfícies demasiado quentes, nem em horas de elevada exposição solar.
	Limpeza das ferramentas	Imediatamente após utilização, com DILUENTE CELULOSO 106.
SEGURANÇA E AMBIENTE	Recomenda-se a consulta do rótulo e da Ficha de Dados de Segurança do produto. Manter afastado do alcance das crianças. Evitar o contacto com os olhos e pele. Usar equipamento de proteção individual, como luvas, óculos e fato. Usar em locais ventilados. Não contaminar o solo ou a água com os resíduos, não proceder à sua eliminação no ambiente. Armazenar as embalagens bem fechadas, ao abrigo do calor excessivo. Reciclar ou eliminar os resíduos de acordo com a legislação em vigor, de preferência por uma empresa especializada ou num EcoCentro.	

BETUME SINTÉTICO PARA MADEIRA

CÓD. 110430

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE A Fábrica de Tintas 2000, S.A. declina qualquer responsabilidade pelo uso indevido, inadequado e fora dos termos previstos na Ficha Técnica e Ficha de Dados de Segurança.

NOTA IMPORTANTE Aconselha-se a consulta periódica das Fichas Técnicas dos produtos mencionados. A Fábrica de Tintas 2000, S.A. assegura a conformidade dos seus produtos com as especificações das Fichas Técnicas. Os conselhos técnicos prestados pela Fábrica de Tintas 2000, S.A., antes ou depois, da entrega dos produtos, são meramente indicativos dados de boa-fé e constituem o seu melhor conhecimento de acordo com as atuais técnicas de aplicação.

REVISÃO DEZEMBRO 2022