

## COLA DE CONTACTO

CÓD. 193200

<b>DESCRIÇÃO</b>	Cola de contacto formulada à base de policloropreno e solventes.	
<b>UTILIZAÇÃO</b>	Cola em base solvente para construção civil indicada para colagens de alcatifas, com ou sem suporte, cortiça sem revestimento de PVVC, mosaicos vinílicos a cimento ou madeira.	
<b>PROPRIEDADES</b>	Elevado poder de colagem Secagem rápida	
<b>CARACTERÍSTICAS</b>	Aspeto	Incolor após secagem
	Cor	Amarela
	Nº de componentes	1 componente
	COV's (Compostos Orgânicos Voláteis)	Não aplicável
	Tempo de secagem (20°C; 60% humidade relativa)	15 - 60 minutos
	Rendimento prático	Variável
	Ponto de Inflamação	Consultar <i>Ficha de Dados de Segurança</i>
	Forma de fornecimento	0,25, 1 e 5 kg
	Estabilidade em armazém	6 meses em embalagens de origem, fechadas e ao abrigo do frio e calor intensos.
<b>PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE</b>	A superfície deve estar limpa e isenta de poeiras e gorduras.	
<b>INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO</b>	Ferramentas de aplicação	Pincel ou espátula
	Diluição	Pronto a aplicar
	Modo de aplicação	Aplicar uma camada de cola em cada uma das superfícies a colar, deixando secar no mínimo 15 minutos e no máximo 60 minutos; Unir ambas as partes e pressionar mecânica ou manualmente, para que o contacto seja uniforme
	Condições ambientais	Não aplicar em superfícies demasiado húmidas
	Limpeza das ferramentas	Imediatamente após utilização, com DILUENTE CELULOSO 106 ou DILUENTE DE LIMPEZA 10906.
<b>SEGURANÇA E AMBIENTE</b>	Recomenda-se a consulta do rótulo e da Ficha de Dados de Segurança do produto. Manter afastado do alcance das crianças. Evitar o contacto com os olhos e pele. Usar equipamento de proteção individual, como luvas, óculos e fato. Usar em locais ventilados. Não contaminar o solo ou a água com os resíduos, não proceder à sua eliminação no ambiente. Armazenar as embalagens bem fechadas, ao abrigo do calor excessivo. Reciclar ou eliminar os resíduos de acordo com a legislação em vigor, de preferência por uma empresa especializada ou num EcoCentro.	
<b>LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE</b>	A Fábrica de Tintas 2000, S.A. declina qualquer responsabilidade pelo uso indevido, inadequado e fora dos termos previstos na Ficha Técnica e Ficha de Dados de Segurança.	
<b>NOTA IMPORTANTE</b>	Aconselha-se a consulta periódica das Fichas Técnicas dos produtos mencionados. A Fábrica Tintas 2000, S.A. assegura a conformidade dos seus produtos com as especificações das Fichas Técnicas. Os conselhos técnicos prestados pela Fábrica Tintas 2000, S.A., antes ou depois, da entrega dos produtos, são meramente indicativos dados de boa-fé e constituem o seu melhor conhecimento de acordo com as atuais técnicas de aplicação.	
<b>REVISÃO</b>	DEZEMBRO 2022	