

DILUENTE POLIDIL 2062

CÓD. 450300

UTILIZAÇÃO

Diluyente composto por solventes com uma taxa de volatilidade baixa por forma a conferir secagem e reactividade mais lenta aos produtos de base poliéster em aplicações cuja temperatura ambiente seja superior a 25°C.

Utilizado principalmente na diluição dos produtos de base poliéster, em aplicação à pistola:

2000500050 - Subcapa Poliacrilica 8877
2053500050 - Polibetume Branco 12569
3100900000 - Polifundo 10542
3300930000 – Verniz Poliéster B.D. 6462

Nota: Diluyente reactivo composto por monómero que altera a secagem e reactividade dos produtos, devendo a sua utilização ser restrita às condições mencionadas nesta ficha técnica.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Cor	Incolor
Massa Volúmica (20°)	0.90±0.02 Kg/L
COV	100% (forma fornecimento)
Ponto de Inflamação	Consultar Ficha de Dados de Segurança

CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

A adição do Diluyente Polidil 2062 aos produtos permite:

- evitar defeitos na aplicação tais como: efeito “casca de laranja”;
- melhor lacagem e nivelamento dos produtos;
- melhor evaporação da mistura de solventes dos produtos.

ESTABILIDADE EM ARMAZEM

Diluyente Polidil 2062: **1 ano**, em embalagem de origem, em local seco e fresco.

O contacto prolongado com a humidade atmosférica produz alterações, pelo que é necessário consumi-lo, após a abertura da embalagem, o mais rapidamente possível.

FORMA DE FORNECIMENTO

Embalagens de 5 e 25 litros.

SEGURANÇA E AMBIENTE

Recomenda-se a aplicação em ambiente arejado e a utilização simultânea de luvas e máscara de protecção. Após a utilização do produto conservar o recipiente bem fechado, num lugar seco e bem ventilado. Conservar ao abrigo de qualquer fonte de ignição - não fumar. Manter ao abrigo de qualquer fonte de ignição, de calor e da luz solar directa. Não utilize nem armazene o produto em condições extremas de temperatura. A limpeza da pele deve ser feita utilizando água limpa em quantidade abundante. A limpeza do material de aplicação deve ser feita antes deste secar, utilizando Diluyente de Limpeza 10906.

Para mais informações consultar a Ficha de Dados de Segurança do produto ou proceder à leitura do rótulo.

Nos termos das Directivas 1999/13/CE e 2004/42/CE, este produto pode ser utilizado sem limitações nas actividades executadas numa instalação registada ou autorizada. As instalações de pequena dimensão não poderão aplicar este produto no revestimento de quaisquer componentes para edifícios.

A Fábrica de Tintas 2000, SA, declina qualquer responsabilidade pelo uso indevido, inadequado e fora dos termos previstos na Ficha Técnica e Ficha de Dados de Segurança.

Revisão realizada a Dezembro de 2022