

# DILUENTE DUROTACO 1

CÓD. 450100

**UTILIZAÇÃO**

Diluyente composto por uma mistura de solventes de volatilidade média em proporções equilibradas de forma a conferir boa aplicabilidade.

Utilizado na diluição de compostos de natureza poliuretano com especial relevo a vernizes de poliuretano monocomponentes, nomeadamente:

- Verniz Durotaco 1 Monocomponente Brilhante
- Verniz Durotaco 1 11948
- Verniz Duromil

Confere bom nivelamento na aplicação manual e bom brilho.

**CARACTERÍSTICAS FÍSICAS**

<b>Cor</b>	Incolor
<b>Massa Volúmica (20°)</b>	0.92±0.02 Kg/L
<b>COV</b>	100% (forma fornecimento)
<b>Ponto de Inflamação</b>	Consultar Ficha de Dados de Segurança

**CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO**

A adição do Diluyente Durotaco 1 aos produtos permite:

- melhor lacagem e nivelamento dos produtos;
- evitar defeitos na aplicação tais como: bolhas, ferverilhados, efeito “casca de laranja”, etc;
- melhor evaporação da mistura de solventes dos produtos.

Recomendado a sua utilização em situações de:

Temperatura ambiente: 12° a 23°C

Humidade relativa: Inferior a 70 %

**ESQUEMA DE APLICAÇÃO**

- Adicionar ao produto a diluir, mexer bem com uma espátula ou com outro utensílio, garantindo uma boa homogeneização do produto que se pretende diluir.
- Evitar diluir o produto em excesso, pois pode alterar algumas características do mesmo.
- O Diluyente pode ser também utilizado como diluyente de limpeza dos materiais usados na pintura, assim como da sujidade provocada pelos mesmos.

**ESTABILIDADE EM ARMAZEM**

Diluyente Durotaco 1: **1 ano**, em embalagem de origem, em local seco e fresco.

O contacto prolongado com a humidade atmosférica produz alterações, pelo que é necessário consumi-lo, após a abertura da embalagem, o mais rapidamente possível.

**FORMA DE FORNECIMENTO**

Embalagens de 1 e 5 litros.

**SEGURANÇA E AMBIENTE**

Recomenda-se a aplicação em ambiente arejado e a utilização simultânea de luvas e máscara de protecção. Após a utilização do produto conservar o recipiente bem fechado, num lugar seco e bem ventilado. Conservar ao abrigo de qualquer fonte de ignição - não fumar. Manter ao abrigo de qualquer fonte de ignição, de calor e da luz solar directa. Não utilize nem armazene o produto em condições extremas de temperatura. A limpeza da pele deve ser feita utilizando água limpa em quantidade abundante. A limpeza do material de aplicação deve ser feita antes deste secar, utilizando Diluyente de Limpeza 10906.

Para mais informações consultar a Ficha de Dados de Segurança do produto ou proceder à leitura do rótulo.

Nos termos das Directivas 1999/13/CE e 2004/42/CE, este produto pode ser utilizado sem limitações nas actividades executadas numa instalação registada ou autorizada.

## DILUENTE DUROTACO 1

CÓD. 450100

---

As instalações de pequena dimensão não poderão aplicar este produto no revestimento de quaisquer componentes para edifícios.

A Fábrica de Tintas 2000, SA, declina qualquer responsabilidade pelo uso indevido, inadequado e fora dos termos previstos na Ficha Técnica e Ficha de Dados de Segurança.

**Revisão realizada a Novembro de 2022**