

HIDROFUGANTE

CÓD. 290120

DESCRIÇÃO	Isolante e repelente de água, baseado em resinas de polissiloxano e solventes de elevado poder de impregnação.	
UTILIZAÇÃO	Indicado para a aplicação em vários elementos de construção, de base mineral, protegendo-os também contra eventuais ataques microbianos. Indicado para substratos como betão, reboco de cimento, pedras porosas (por exemplo, granito, calcário, etc) e argila (telhas). Não é indicado para superfícies pouco porosas, tais como lousa ou xisto. Não é indicado para superfícies horizontais transitáveis.	
PROPRIEDADES	<p>Não forma película, mantendo o aspeto original da superfície</p> <p>Bom poder de impregnação</p> <p>Excelente repelência à água, tornando o suporte altamente impermeável</p> <p>Elevada permeabilidade ao vapor de água</p> <p>Resistente a álcalis e fungos</p> <p>Resistente à intempérie</p> <p>Fácil aplicação</p>	
CARACTERÍSTICAS	Aspeto	Líquido incolor
	Acabamento	Mantém o aspeto original do substrato
	Nº de componentes	1 componente
	COV's (Compostos Orgânicos Voláteis)	Não aplicável
	Tempo de secagem (20°C; 60% humidade relativa)	Superficial: 30 minutos Repintura: Este produto deve ser aplicado húmido sobre húmido, de forma a permitir aderência entre demãos. O tempo de repintura depende das condições ambientais e da porosidade do suporte. Como orientação, deve secar 30 minutos entre demãos, no máximo.
	Rendimento prático	6 - 8 m ² /litro/demão Valores dependentes da porosidade, rugosidade do suporte e das condições de aplicação.
	Ponto de Inflamação	Consultar <i>Ficha de Dados de Segurança</i>
	Forma de fornecimento	5 e 25 litros
	Estabilidade em armazém	1 ano em embalagens de origem, fechadas e ao abrigo do frio e calor intensos.
PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE	Superfícies novas	A superfície deve estar devidamente limpa e seca, isenta de pó ou partículas mal aderentes, eflorescências, gorduras, musgos, líquenes ou outros contaminantes.
	Superfícies com incrustações	<p>Aplicar LIMPAMIL em camada uniforme, com o pulverizador bem junto da superfície, de modo a evitar a dispersão do produto no ar. Encharcar até à saturação da superfície e deixar atuar entre 6 a 24 horas;</p> <p>Lavar a superfície abundantemente com água, de preferência sob pressão, até remoção completa da sujidade. Deixar secar 24 horas;</p> <p>Desinfetar a superfície com SOLUÇÃO ANTI FUNGOS 6991. Este produto deve ser aplicado em camada uniforme, até à saturação da superfície e atuar durante 24 a 48 horas antes da aplicação do hidrofugante, só desta forma é eficaz a eliminação dos fungos.</p>

HIDROFUGANTE

CÓD. 290120

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO	Ferramentas de aplicação	Trincha, pincel de cair, pulverizador ou por imersão
	Diluição	Pronto a aplicar
	Nº de demãos	No mínimo, 2 demãos
	Modo de aplicação	Este produto deve ser aplicado, húmido sobre húmido, de forma a permitir aderência entre demãos; No mínimo são necessárias 2 demãos; O tempo de repintura depende das condições ambientais e da porosidade do suporte. Como orientação, deve secar 30 minutos entre demãos, no máximo.
	Condições ambientais	Deve ser aplicado com tempo seco, evitando-se ambientes demasiados húmidos ou demasiado quentes. A superfície também deve estar devidamente seca. Após a lavagem com água, deixar secar, pelo menos, 24 horas. Em qualquer um destes casos pode verificar-se uma reação precoce da matéria ativa do produto, originando manchamento da superfície.
Limpeza das ferramentas	A limpeza das ferramentas deve ser efetuada imediatamente após a aplicação com Diluente Celuloso 106.	

SEGURANÇA E AMBIENTE	Recomenda-se a consulta do rótulo e da Ficha de Dados de Segurança do produto. Manter afastado do alcance das crianças. Evitar o contacto com os olhos e pele. Usar equipamento de proteção individual, como luvas, óculos e fato. Usar em locais ventilados. Não contaminar o solo ou a água com os resíduos, não proceder à sua eliminação no ambiente. Armazenar as embalagens bem fechadas, ao abrigo do calor excessivo. Reciclar ou eliminar os resíduos de acordo com a legislação em vigor, de preferência por uma empresa especializada ou num EcoCentro.
-----------------------------	---

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE	A Fábrica de Tintas 2000, S.A., declina qualquer responsabilidade pelo uso indevido, inadequado e fora dos termos previstos na Ficha Técnica e Ficha de Dados de Segurança.
--------------------------------------	---

NOTA IMPORTANTE	A Fábrica Tintas 2000, S.A. assegura a conformidade dos seus produtos com as especificações das Fichas Técnicas. Os conselhos técnicos prestados pela Fábrica Tintas 2000, S.A., antes ou depois, da entrega dos produtos, são meramente indicativos dados de boa-fé e constituem o seu melhor conhecimento de acordo com as atuais técnicas de aplicação.
------------------------	--

REVISÃO	DEZEMBRO 2023
----------------	---------------