

# MASSA PLÁSTICA

CÓD. 180200

<b>DESCRIÇÃO</b>	Revestimento decorativo baseado em copolímeros vinílicos.	
<b>UTILIZAÇÃO</b>	Revestimento aquoso decorativo intermédio de paredes interiores. Adequado para substratos como reboco de cimento, fibrocimento, betão, gesso cartonado, estuque e madeira.	
<b>PROPRIEDADES</b>	<p>Acabamento com efeitos diversos</p> <p>Mantém o relevo sem abater</p> <p>Ideal para lambrins</p> <p>Não fissura</p> <p>Disfarça pequenas irregularidades do suporte e apresenta um aspeto decorativo e variado, dependendo do rolo de borracha utilizado</p> <p>Fácil aplicação</p>	
<b>CARACTERÍSTICAS</b>	Acabamento	Efeitos variados, dependendo do rolo decorativo utilizado
	Cor	Creme
	Nº de componentes	1 componente
	COV's (Compostos Orgânicos Voláteis)	Não aplicável
	Tempo de secagem (20°C; 60% humidade relativa)	Superficial: 6 horas Final: 24 horas Dependendo da temperatura, humidade relativa, absorção do suporte, estes valores podem ser ligeiramente diferentes dos limites aqui apresentados.
	Rendimento prático	1-2 kg/m <sup>2</sup> Valores dependentes da porosidade, perdas e das condições de aplicação.
	Ponto de Inflamação	Não aplicável
	Forma de fornecimento	6 e 25 kg
	Estabilidade em armazém	2 anos em embalagens de origem, fechadas e ao abrigo do frio e calor intensos.
<b>PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE</b>	<b>Rebocos de cimentos novos, alcalinos ou pulverulentos</b>	<p>Escovar ou varrer de forma a eliminar partículas soltas não aderentes;</p> <p>Aplicar uma demão de PRIMÁRIO PLIOMIL sem diluir;</p> <p>Deixar secar durante 6 horas.</p>
	<b>Rebocos anteriormente pintados ou caiados</b>	<p>Efetuar uma limpeza cuidadosa com jato de água sob pressão ou retirar a tinta velha não aderente com uma escova;</p> <p>Desinfetar a superfície com SOLUÇÃO ANTI FUNGOS. Este produto deve atuar durante 24 a 48 horas antes da aplicação das tintas, só desta forma é eficaz a eliminação dos fungos;</p> <p>Proceder em seguida como para <i>Rebocos de cimentos novos, alcalinos ou pulverulentos</i>.</p>
	<b>Superfícies lisas (gessos)</b>	<p>Aplicar uma demão de PRIMÁRIO PLIOMIL AQUOSO, sem diluir;</p> <p><b>Nota:</b> No caso de se verificarem fissuras de grande dimensão ou mesmo de nível estrutural deve proceder-se à sua reparação antes de iniciar o processo de pintura.</p>
<b>INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO</b>	Ferramentas de aplicação	Palustra de aço inox (para estender o produto) e rolo decorativo (para fazer o efeito desejado)
	Diluição	Pronto a aplicar
	Modo de aplicação	Misturar bem o conteúdo da embalagem com auxílio de um agitador mecânico;

## MASSA PLÁSTICA

CÓD. 180200

Aplicar 1 camada de MASSA PLÁSTICA, sem diluir, com palustra metálica, em movimentos cruzados;

Em seguida, fazer o acabamento com auxílio de um rolo de borracha de efeito decorativo, numa única passagem ascendente;

Após secagem completa do produto deve ser aplicada uma tinta de qualidade superior, como por exemplo, PLASMATE, PLAS SOFT, PLAS SEDA ou MILACRIL.

Condições ambientais	Temperatura ambiente	superior a 5°C e inferior a 35°C
	Humidade relativa	inferior a 80%
	Temperatura do suporte	2 a 3°C acima do ponto de orvalho
Limpeza das ferramentas	Imediatamente após utilização, com água	

### SEGURANÇA E AMBIENTE

Recomenda-se a consulta do rótulo e da Ficha de Dados de Segurança do produto. Manter afastado do alcance das crianças. Evitar o contacto com os olhos e pele. Usar equipamento de proteção individual, como luvas, óculos e fato. Usar em locais ventilados. Não contaminar o solo ou a água com os resíduos, não proceder à sua eliminação no ambiente. Armazenar as embalagens bem fechadas, ao abrigo do calor excessivo. Reciclar ou eliminar os resíduos de acordo com a legislação em vigor, de preferência por uma empresa especializada ou num EcoCentro.

### LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

A Fábrica de Tintas 2000, S.A. declina qualquer responsabilidade pelo uso indevido, inadequado e fora dos termos previstos na Ficha Técnica e Ficha de Dados de Segurança.

### NOTA IMPORTANTE

Aconselha-se a consulta periódica das Fichas Técnicas dos produtos mencionados. A Fábrica Tintas 2000, S.A. assegura a conformidade dos seus produtos com as especificações das Fichas Técnicas. Os conselhos técnicos prestados pela Fábrica Tintas 2000, S.A., antes ou depois, da entrega dos produtos, são meramente indicativos dados de boa-fé e constituem o seu melhor conhecimento de acordo com as atuais técnicas de aplicação.

### REVISÃO

DEZEMBRO 2022