

## SECANTE MAILIN

CÓD. 399000

|                                      |  |   |
|--------------------------------------|--|---|
| <b>DESCRIÇÃO</b>                     | Mistura de aditivos secantes para esmaltes sintéticos.   |   |
| <b>UTILIZAÇÃO</b>                    | Secante para produtos alquídicos de construção civil. Utilizado para acelerar a secagem de esmaltes sintéticos.  |   |
| <b>PROPRIEDADES</b>                  | Diminui o tempo de secagem nos produtos onde é utilizado   |   |
| <b>CARACTERÍSTICAS</b>               | Acabamento   | Não aplicável   |
|                                      | Cor  | Azulada   |
|                                      | Nº de componentes  | 1 componente  |
|                                      | COV's (Compostos Orgânicos Voláteis)   | Não aplicável   |
|                                      | Tempo de secagem (20°C; 60% humidade relativa)   | Não aplicável   |
|                                      | Rendimento prático   | Utilizar no máximo 5%, em peso  |
|                                      | Ponto de Inflamação  | Não inflamável  |
|                                      | Forma de fornecimento  | 0,25, 1 e 5 litros  |
|                                      | Estabilidade em armazém  | 1 ano em embalagens de origem, fechadas e ao abrigo do frio e calor intensos.                                 |
| <b>PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE</b>      | Não aplicável  |   |
| <b>INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO</b>       | Ferramentas de aplicação   | Não aplicável   |
|                                      | Diluição   | Não aplicável   |
|                                      | Modo de aplicação  | Adicionar o SECANTE MAILIN, no máximo 5% em peso, e misturar bem com auxílio de uma espátula ou vareta limpa. |
|                                      | Condições ambientais   | Não aplicável   |
|                                      | Limpeza das ferramentas  | Imediatamente após utilização, com água e, se necessário, com DILUENTE CELULOSO.                              |
| <b>SEGURANÇA E AMBIENTE</b>          | Recomenda-se a consulta do rótulo e da Ficha de Dados de Segurança do produto. Manter afastado do alcance das crianças. Evitar o contacto com os olhos e pele. Usar equipamento de proteção individual, como luvas, óculos e fato. Usar em locais ventilados. Não contaminar o solo ou a água com os resíduos, não proceder à sua eliminação no ambiente. Armazenar as embalagens bem fechadas, ao abrigo do calor excessivo. Reciclar ou eliminar os resíduos de acordo com a legislação em vigor, de preferência por uma empresa especializada ou num Ecocentro. |   |
| <b>LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE</b> | A Fábrica de Tintas 2000, S.A. declina qualquer responsabilidade pelo uso indevido, inadequado e fora dos termos previstos na Ficha Técnica e Ficha de Dados de Segurança.   |   |
| <b>NOTA IMPORTANTE</b>               | Aconselha-se a consulta periódica das Fichas Técnicas dos produtos mencionados. A Fábrica Tintas 2000, S.A. assegura a conformidade dos seus produtos com as especificações das Fichas Técnicas. Os conselhos técnicos prestados pela Fábrica Tintas 2000, S.A., antes ou depois, da entrega dos produtos, são meramente indicativos dados de boa-fé e constituem o seu melhor conhecimento de acordo com as atuais técnicas de aplicação.   |   |
| <b>REVISÃO</b>                       | DEZEMBRO 2022  |   |