

SOLUÇÃO ANTI FUNGOS

CÓD. 105100

DESCRIÇÃO	Produto constituído por substâncias ativas, à base de amónio quaternário, em solução aquosas, para desinfeção de superfícies contaminadas com fungos e algas.	
UTILIZAÇÃO	Desinfetante para construção civil indicado para paredes e tetos, no interior e exterior, infetados por fungos, bolores ou algas, protegendo também as pinturas de eventuais ataques microbianos. Pode ser aplicado em substratos como betão, reboco de cimento, pinturas velhas, pedra natural (ex. granito, calcário, etc) e gesso projetado.	
PROPRIEDADES	<p>Bom poder de impregnação</p> <p>Excelente ação fungicida e algicida</p> <p>Fácil aplicação</p> <p>Sem cheiro</p>	
CARACTERÍSTICAS	Acabamento	Não aplicável
	Aspeto	Líquido incolor, ligeiramente turvo
	Nº de componentes	1 componente
	COV's (Compostos Orgânicos Voláteis)	Não aplicável
	Tempo de secagem (20°C; 60% humidade relativa)	Superficial: 1 hora Repintura: Este produto deve atuar durante 24 a 48 horas antes da aplicação das tintas, só desta forma é eficaz a eliminação dos fungos.
	Rendimento prático	8-12 m ² /litro/demão Valores dependentes da porosidade, rugosidade do suporte e das condições de aplicação.
	Ponto de Inflamação	Não inflamável
	Forma de fornecimento	1, 5 e 25 litros
	Estabilidade em armazém	2 anos em embalagens de origem, fechadas e ao abrigo do frio e calor intensos.
PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE	Limpeza de telhados e fachadas	<p>Efetuar a limpeza com LIMPAMIL de acordo com as indicações da respetiva ficha técnica;</p> <p>Caso, por questões associadas à envolvente ou outras, não seja possível utilizar LIMPAMIL, deve-se efetuar uma limpeza com jato de água, de preferência, sob pressão.</p>
	Limpeza de superfícies interiores (paredes e tetos)	<p>Limpar a superfície com um pano macio embebido numa solução diluída de lixívia;</p> <p>Remover os resíduos com um pano humedecido em água limpa e deixar secar.</p>
INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO	Ferramentas de aplicação	Trincha, pincel de cair ou pulverizador
	Diluição	Pronto a aplicar
	Condições durante a aplicação	Não aplicável
	Modo de aplicação	<p>Aplicar 1 demão de SOLUÇÃO ANTI FUNGOS em camada uniforme, até à saturação da superfície. Este produto deve atuar durante 24 a 48 horas antes da aplicação das tintas, só desta forma é eficaz a eliminação dos fungos;</p> <p>Aplicar o esquema de pintura desejado, sem lavar a parede. As substâncias ativas devem permanecer no substrato de modo a garantir a melhor eficiência da desinfeção.</p>
	Limpeza das ferramentas	Imediatamente após utilização, com água

SOLUÇÃO ANTI FUNGOS

CÓD. 105100

SEGURANÇA E AMBIENTE

Recomenda-se a consulta do rótulo e da Ficha de Dados de Segurança do produto. O produto está classificado como: Irritante para os olhos e pele.

Manter afastado do alcance das crianças. Evitar o contacto com os olhos e pele. Usar equipamento de proteção individual, como luvas, óculos e fato. Usar em locais ventilados. Não contaminar o solo ou a água com os resíduos, não proceder à sua eliminação no ambiente. Armazenar as embalagens bem fechadas, ao abrigo do calor excessivo. Reciclar ou eliminar os resíduos de acordo com a legislação em vigor, de preferência por uma empresa especializada ou num Ecocentro.

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

A Fábrica de Tintas 2000, S.A. declina qualquer responsabilidade pelo uso indevido, inadequado e fora dos termos previstos na Ficha Técnica e Ficha de Dados de Segurança.

NOTA IMPORTANTE

Aconselha-se a consulta periódica das Fichas Técnicas dos produtos mencionados. A Fábrica Tintas 2000, S.A. assegura a conformidade dos seus produtos com as especificações das Fichas Técnicas. Os conselhos técnicos prestados pela Fábrica Tintas 2000, S.A., antes ou depois, da entrega dos produtos, são meramente indicativos dados de boa-fé e constituem o seu melhor conhecimento de acordo com as atuais técnicas de aplicação.

REVISÃO

DEZEMBRO 2023