

# TERRISOL SINTÉTICO 5528

CÓD. 380320

<b>DESCRIÇÃO</b>	Produto formulado à base de resinas betuminosas.	
<b>UTILIZAÇÃO</b>	Impermeabilizante em base solvente para superfícies minerais, no exterior não expostas, como por exemplo: isolamento de alicerces (pelo lado exterior), os quais serão posteriormente recobertos com terra; vedação de terraços desde que estes não sejam utilizados como local de trabalho. A sua alta elasticidade permite acompanhar a deformação de argamassas provocadas por variações climáticas.	
<b>PROPRIEDADES</b>	Impermeabilização eficaz Boa capacidade de enchimento dos poros Fácil aplicação	
<b>CARACTERÍSTICAS</b>	Acabamento	Mate
	Cor	Castanho escuro
	Nº de componentes	1 componente
	COV's (Compostos Orgânicos Voláteis)	Não aplicável
	Tempo de secagem (20°C; 60% humidade relativa)	Superficial: 2 horas Final: 6 horas Dependendo da temperatura, humidade relativa, absorção do suporte, estes valores podem ser ligeiramente diferentes dos limites aqui apresentados.
	Rendimento prático	4 m <sup>2</sup> /litro/demão Valores dependentes da porosidade, rugosidade do suporte e das condições de aplicação.
	Ponto de Inflamação	Consultar <i>Ficha de Dados de Segurança</i>
	Forma de fornecimento	5 e 20 litros
	Estabilidade em armazém	1 ano em embalagens de origem, fechadas e ao abrigo do frio e calor intensos.
<b>PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE</b>	A superfície deve estar seca, isenta de gorduras e poeiras.	
<b>INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO</b>	Ferramentas de aplicação	Pincel
	Nº de demãos	1-2 demãos
	Diluição	Pronto a aplicar. Se necessário, utilizar 5% de DILUENTE SINTÉTICO
	Modo de aplicação	Aplicar 1 demão de TERRISOL SINTÉTICO 5528, em camada espessa e cruzada, de forma a preencher todos os poros. Se necessário, aplicar nova camada após 24 horas.
	Condições ambientais	Temperatura ambiente superior a 5°C e inferior a 35°C Humidade relativa inferior a 80% Temperatura do suporte 2 a 3°C acima do ponto de orvalho Não aplicar em superfícies demasiado quentes.
	Limpeza das ferramentas	Imediatamente após utilização, com DILUENTE CELULOSO 106 ou DILUENTE 10906.

# TERRISOL SINTÉTICO 5528

CÓD. 380320

---

**SEGURANÇA E AMBIENTE**

Recomenda-se a consulta do rótulo e da Ficha de Dados de Segurança do produto.  
Manter afastado do alcance das crianças. Evitar o contacto com os olhos e pele. Usar equipamento de proteção individual, como luvas, óculos e fato. Usar em locais ventilados. Não contaminar o solo ou a água com os resíduos, não proceder à sua eliminação no ambiente. Armazenar as embalagens bem fechadas, ao abrigo do calor excessivo. Reciclar ou eliminar os resíduos de acordo com a legislação em vigor, de preferência por uma empresa especializada ou num Ecocentro.

---

**LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE**

A Fábrica de Tintas 2000, S.A. declina qualquer responsabilidade pelo uso indevido, inadequado e fora dos termos previstos na Ficha Técnica e Ficha de Dados de Segurança.

---

**NOTA IMPORTANTE**

Aconselha-se a consulta periódica das Fichas Técnicas dos produtos mencionados. A Fábrica Tintas 2000, S.A. assegura a conformidade dos seus produtos com as especificações das Fichas Técnicas. Os conselhos técnicos prestados pela Fábrica Tintas 2000, S.A., antes ou depois, da entrega dos produtos, são meramente indicativos dados de boa-fé e constituem o seu melhor conhecimento de acordo com as atuais técnicas de aplicação.

---

**REVISÃO**

AGOSTO 2023