

# TINTA ARDÓSIA

CÓD. 111110

<b>DESCRIÇÃO</b>	Tinta de base aquosa que transforma as superfícies num tradicional quadro negro, onde se pode escrever com giz		
<b>UTILIZAÇÃO</b>	Tinta aquosa para construção civil para pintura de paredes no interior, em reboco de cimento, fibrocimento, gesso projetado e gesso cartonado.		
<b>PROPRIEDADES</b>	Permite transformar superfícies lisas em autênticos quadros de ardósia Ideal para locais onde crianças possam brincar com giz Fácil aplicação		
<b>CARACTERÍSTICAS</b>	Acabamento	Mate	
	Cor	Preto	
	Nº de componentes	1 componente	
	COV's (Compostos Orgânicos Voláteis)	Limite da UE para este produto (cat. A/i): 140 g/l Contém, no máximo, 140 g/l Este valor refere-se ao produto pronto a aplicar, segundo o DL 181/2006 e contempla diluição, catálise e tintagem, sempre que aplicáveis. Quaisquer misturas efetuadas, que não estejam contempladas neste documento e que possam alterar as características do produto, serão da exclusiva responsabilidade do utilizador, caso não respeite o que a Diretiva 2004/42/CE determina.	
	Tempo de secagem (20°C; 60% humidade relativa)	Superficial: 1 hora Entre demãos: 4-8 horas Dependendo da temperatura, humidade relativa, absorção do suporte, estes valores podem ser ligeiramente diferentes dos limites aqui apresentados.	
	Rendimento prático	8 - 10 m <sup>2</sup> /litro/demão Valores dependentes da porosidade, rugosidade do suporte e das condições de aplicação.	
	Ponto de Inflamação	Não inflamável	
	Forma de fornecimento	1 e 5 litros	
	Estabilidade em armazém	1 ano em embalagens de origem, fechadas e ao abrigo do frio e calor intensos.	
	<b>PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE</b>	As superfícies devem apresentar-se secas, firmes, limpas, isentas de gorduras, poeiras ou partículas mal aderentes, cal, fungos ou outros contaminantes.	
<b>Superfícies novas</b>		Aplicar uma demão de PRIMÁRIO PLIOMIL AQUOSO, diluído até 50% com água (dependendo da porosidade do reboco);  Deixar secar durante 4-6 horas.	
<b>Repintura de superfícies</b>		Efetuar uma limpeza cuidadosa retirando a tinta velha não aderente com uma espátula;  Se necessário, desinfetar a superfície com SOLUÇÃO ANTI FUNGOS. Este produto deve atuar durante 24 a 48 horas antes da aplicação das tintas, só desta forma é eficaz a eliminação dos fungos.  Reparar as fissuras e zonas danificadas com TAPAFENDAS, com o auxílio de uma espátula. Lixar com lixa finas após 24 horas.  Aplicar uma demão de ISOSELANTE.	
<b>INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO</b>	Ferramentas de aplicação	Rolo de pelo curto, trincha Homogeneizar bem antes de aplicar.	
	Nº de demãos	2-3 demãos	
	Diluição	Pronta a aplicar	
	Modo de aplicação	Aplicar 2 a 3 demãos de TINTA ARDÓSIA;  Deixar secar 4-8 horas entre demãos.	

# TINTA ARDÓSIA

CÓD. 111110

---

Condições ambientais	Temperatura ambiente	superior a 5°C e inferior a 35°C
	Humidade relativa	inferior a 80%
	Temperatura do suporte	2 a 3°C acima do ponto de orvalho
	Não aplicar em superfícies demasiado quentes.	

---

Limpeza das ferramentas	Imediatamente após utilização, com água.
-------------------------	--

---

**SEGURANÇA E AMBIENTE**

Recomenda-se a consulta do rótulo e da Ficha de Dados de Segurança do produto. Manter afastado do alcance das crianças. Evitar o contacto com os olhos e pele. Usar equipamento de proteção individual, como luvas, óculos e fato. Usar em locais ventilados. Não contaminar o solo ou a água com os resíduos, não proceder à sua eliminação no ambiente. Armazenar as embalagens bem fechadas, ao abrigo do calor excessivo. Reciclar ou eliminar os resíduos de acordo com a legislação em vigor, de preferência por uma empresa especializada ou num Ecocentro.

**LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE**

A Fábrica de Tintas 2000, S.A. declina qualquer responsabilidade pelo uso indevido, inadequado e fora dos termos previstos na Ficha Técnica e Ficha de Dados de Segurança.

**NOTA IMPORTANTE**

Aconselha-se a consulta periódica das Fichas Técnicas dos produtos mencionados. A Fábrica Tintas 2000, S.A. assegura a conformidade dos seus produtos com as especificações das Fichas Técnicas. Os conselhos técnicos prestados pela Fábrica Tintas 2000, S.A., antes ou depois, da entrega dos produtos, são meramente indicativos dados de boa-fé e constituem o seu melhor conhecimento de acordo com as atuais técnicas de aplicação.

**REVISÃO**

NOVEMBRO 2022