

VERNIZ 2000 SUPER

CÓD.340123

| | | |
|---------------------------------|--|--|
| DESCRIÇÃO | Verniz formulado à base de resina alquídica longa, uretanada. | |
| UTILIZAÇÃO | Verniz para construção civil indicado para proteger e embelezar elementos de madeira no exterior, tais como portas, janelas, portadas, etc. Pode ser utilizado para repintar superfícies anteriormente pintadas com outros vernizes. Adequado para utilização no interior. | |
| PROPRIEDADES | Aspeto brilhante, confere excelente acabamento decorativo Excelente poder de impregnação Boa resistência aos raios UV Boa elasticidade quer permite acompanhar os movimentos naturais da madeira | |
| CARACTERÍSTICAS | Acabamento | Brilhante |
| | Brilho (60°, em vidro, após 24h) | > 90 UB |
| | Cor | Incolor |
| | Nº de componentes | 1 componente |
| | COV's (Compostos Orgânicos Voláteis) | Limite da UE para este produto (cat. A/e): 400 g/l Contém, no máximo, 400 g/l Este valor refere-se ao produto pronto a aplicar, segundo o DL 181/2006 e contempla diluição, catálise e tintagem, sempre que aplicáveis. Quaisquer misturas efetuadas, que não estejam contempladas neste documento e que possam alterar as características do produto, serão da exclusiva responsabilidade do utilizador, caso não respeite o que a Diretiva 2004/42/CE determina. |
| | Tempo de secagem (20°C; 60% humidade relativa) | Superficial: 6 horas Entre demãos: 24 horas Dependendo da temperatura, humidade relativa, absorção do suporte, estes valores podem ser ligeiramente diferentes dos limites aqui apresentados. |
| | Rendimento prático | 10 - 12 m ² /litro/demão Valores dependentes da porosidade, rugosidade do suporte e das condições de aplicação. |
| | Ponto de Inflamação | Consultar <i>Ficha de Dados de Segurança</i> |
| | Forma de fornecimento | 0,75, 5 e 25 litros |
| | Estabilidade em armazém | 1 ano em embalagens de origem, fechadas e ao abrigo do frio e calor intensos. |
| PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE | Madeira nova | Lixar a madeira com lixa de grão médio (nº 120 ou 150), no sentido das fibras para retirar as imperfeições de maior dimensão. Bolear as arestas vivas; Limpar as poeiras da lixagem com um espanador ou aspirador. |
| | Madeira previamente envernizada | Remover o verniz velho não aderente com lixa, raspador, escova de latão ou esfregão de palha de aço. Bolear as arestas; Limpar as poeiras da limpeza com um espanador ou aspirador. |
| INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO | Ferramentas de aplicação | Rolo ou trincha Homogeneizar bem antes de aplicar. |
| | Nº de demãos | 1 demão |
| | Diluição | 5% DILUENTE SINTÉTICO ESPECIAL |
| | Modo de aplicação | Aplicação de 1 demão de VERNIZ 2000 SUPER; Efetuar manutenção regular ao fim de 12 meses (ou menos, dependendo da agressividade do meio ambiente e da exposição da madeira), com limpeza da superfície e nova demão. |

VERNIZ 2000 SUPER

CÓD.340123

| | | |
|----------------------|------------------------|-----------------------------------|
| Condições ambientais | Temperatura ambiente | superior a 5°C e inferior a 35°C |
| | Humidade relativa | inferior a 80% |
| | Temperatura do suporte | 2 a 3°C acima do ponto de orvalho |

Não aplicar em superfícies demasiado quentes, nem em horas de elevada exposição solar.

| | | |
|-------------------------|--|--|
| Limpeza das ferramentas | Imediatamente após utilização, com DILUENTE SINTÉTICO ESPECIAL, DILUENTE CELULOSO 106 ou DILUENTE 10906. | |
|-------------------------|--|--|

SEGURANÇA E AMBIENTE

Recomenda-se a consulta do rótulo e da Ficha de Dados de Segurança do produto. Manter afastado do alcance das crianças. Evitar o contacto com os olhos e pele. Usar equipamento de proteção individual, como luvas, óculos e fato. Usar em locais ventilados. Não contaminar o solo ou a água com os resíduos, não proceder à sua eliminação no ambiente. Armazenar as embalagens bem fechadas, ao abrigo do calor excessivo. Reciclar ou eliminar os resíduos de acordo com a legislação em vigor, de preferência por uma empresa especializada ou num Ecocentro.

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

A Fábrica de Tintas 2000, S.A. declina qualquer responsabilidade pelo uso indevido, inadequado e fora dos termos previstos na Ficha Técnica e Ficha de Dados de Segurança.

NOTA IMPORTANTE

Aconselha-se a consulta periódica das Fichas Técnicas dos produtos mencionados. A Fábrica Tintas 2000, S.A. assegura a conformidade dos seus produtos com as especificações das Fichas Técnicas. Os conselhos técnicos prestados pela Fábrica Tintas 2000, S.A., antes ou depois, da entrega dos produtos, são meramente indicativos dados de boa-fé e constituem o seu melhor conhecimento de acordo com as atuais técnicas de aplicação.

REVISÃO

NOVEMBRO 2022